

Moto Attenuatori

# T22 4M CLASSE N2 BORDO LATERALE

VERSIONE CON ATTENUATORE D'URTO MOTOCICLISTI



LEGNO	Douglas trattato senza cromo
CERTIFICAZIONE	CE + circolare Ministro Passera 17/04/2012
LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO N2	W6 - W4
ALTEZZA FUORI TERRA	70 cm
PROFONDITÀ DI INFISSIONE	130 cm
INGOMBRO TRASVERSALE	31 cm
INTERASSE PALI	400 - 200 cm
ESTENSIONE BARRIERA TESTATA	-
DIMENSIONI PALO	C100 H 2000 mm

## N2 Side edge T22 4M Side Edge



WOOD	Douglas Fir treated without chrome+ coated steel
CERTIFICATION	CE + circular Italian minister Passera
used width/operational width	W6-W4
HEIGHT OF ABSORBER DEVICE	70 cm
DEPTH OF INSERTION INTO GROUND	130 cm
TRANSVERSE DIMENSION/ENCUMBRANCE	31 cm
DISTANCE BETWEEN POLES	400 - 200 cm
BARRIER EXTENSION	-
POLE DIMENSIONS/SIZE	C100 H 2000 mm