

Moto Attenuatori

TM40 4MS2 CLASSE H2 BORDO LATERALE

VERSIONE CON ATTENUATORE D'URTO MOTOCICLISTI



LEGNO	Douglas trattato senza cromo + acciaio verniciato
CERTIFICAZIONE	CE + circolare Ministro Passera 17/04/2012
LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO	W5
ALTEZZA FUORI TERRA	85 cm
PROFONDITÀ DI INFISSIONE	91,5 cm
INGOMBRO TRASVERSALE	40,8 cm
INTERASSE PALI	200 cm
ESTENSIONE BARRIERA TESTATA	84 ml terminali inclusi
DIMENSIONI PALO	IPE 140 H 1700 mm

Bikers shock absorber TM40 4mS2 Class H2 SIDE EDGE Version with shock absorber for bikers



WOOD	Douglas Fir treated without chrome+ coated steel
CERTIFICATION	CE + Minister Passera circular 17/04/2012
USED WIDTH	W5
HEIGHT ABOVE GROUND	85 cm
DEPTH OF DRILLING	91.5 cm
OVERALL DIMENSION	40.8 cm
DISTANCE BETWEEN POLES	400 - 200 cm
TOP BARRIER EXTENSION	84 ml terminals included
DIMENSIONS OF POLE	IPE 140 H 1700 mm