

Attenuatori d'Urto

TUBE ZM50P CLASSE 50 PARALLELO



CARATTERISTICHE INNOVATIVE	Ripristinabile senza costi per il 90% degli urti
CARATTERISTICHE	redirettivo - bidirezionale
ANCORAGGIO AL SUOLO	Infissione con battipalo
ACCIAIO	S275 JR
CERTIFICAZIONE	CE
LIVELLO DI PRESTAZIONE	50
SEVERITÀ D'URTO	A
ZONA DI RINVIO	Z1
SPOSTAMENTO LATERALE	D1
DURABILITÀ ACCIAIO	EN ISO 1461
DIMENSIONI	lunghezza 4400 x larghezza 1050 mm

SHOCK ABSORBER TUBE ZM 80 P CLASS 80 PARALLEL CE



INNOVATIVE FEATURES	Restorable without cost for 90% of shocks
FEATURES	redirective - bidirectional
GROUND ANCHORING	Drive in with pile driver
STEEL	S275 JR
CERTIFICATION	CE
PERFORMANCE LEVEL	50
SEVERITY OF IMPACT	A
REFERENCE AREA	Z1
LATERAL MOVEMENT	D1
DURABILITY OF STEEL	EN ISO 1461
DIMENSIONS	length 4400 x width 1050 mm